


LS2TR30-750Q8


Световая завеса безопасности – приемник



Свойства

- Разъем "папа", M12 x 1, 8-конт.
- Степень защиты IP65
- Поле сканирования 750 мм
- Разрешение 30 мм
- Внутреннее испытание в цикле 500 мс
- Диапазон 15 м
- Рабочее напряжение 24 В DC +/-15%
- Выход переключения без расцепителя
- Тип 2 по IEC 61496-1,-2; категория 2 PLd по EN ISO 13849-1; SIL2 по IEC 61508

Схема подключения



Принцип действия

Экран безопасности состоит из излучателя и приемника. Система синхронизирована оптически, таким образом проводное соединение между приемником и излучателем является избыточным. Дискретные выходы безопасности приемника подключены напрямую к нагрузочному реле и инициируют мгновенный останов опасного цикла машины. Благодаря двухканальной схеме переключающего прибора достигается соответствие типу 2 по МЭК 61496 и категории 2 по EN 9549541.

Технические характеристики

Тип	LS2TR30-750Q8
ID №	3073538
Оптические данные	
Функция	световой барьер
Оптическое разрешение	30 мм
Диапазон	200...15000 мм
Поле сканирования	750 мм
Число лучей	40
С функцией подавления системы безопасности	нет
Скан-код	Нет
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	20...28 В =
Остаточная пульсация	< 15 % U _{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 90 мА
Ток холостого хода	≤ 90 мА
Макс. ток безопасного выхода	500 мА
Выходная функция	2 НЗ контакта, 2 × PNP
Токовый выход	500 мА
Количество безопасных полупроводниковых выходов	2
Время отклика типовое	< 17 мс
С блокировкой перезапуска	нет
Функция бланкирования	нет
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, EZ-Screen
Размеры	31.8 x 25.2 x 815 мм
Материал корпуса	Металл, AL, Желтый полиэстер

Технические характеристики

Линза	пластмасса, акрил
для подключения в каскад	нет
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Количество проводников	8
Температура окружающей среды	0...+55 °C
Степень защиты	IP65
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, красный
Испытания/сертификаты	
Вибростойкость	10-55 Hz at 0.35 mm
Испытание на ударостойкость	10 g at 16 ms (6000 cycles)
Approvals	Сертификация CE, cULus