

RP-RM83F-75LT

Безопасность персонала – Защитный переключатель с тросиком

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available

Технические характеристики

Тип	RP-RM83F-75LT
ID №	3081876
Функция	Защитный переключатель с тросиком
Выходная функция	2 НЗ контакта, Беспотенциальный
Contact rating	3A/240V AC-15, 0.27A/250V DC-13
Номинальное напряжение изоляции	250 В
Условный тепловой ток	10 А
Выдерживаемое импульсное напряжение	2.5 кВ
Класс защиты	I
Конструкция	Прямоугольный
Материал корпуса	Металл,Алюминиевый сплав, литье под давлением
Скорость переключения	20 /мин.
Механический срок службы	1 * 10 ⁵ Циклы переключения
Величина В10d	2 * 10 ⁵ Циклы переключения
Электрическое подключение	Клеммная коробка, Клеммная коробка с кабельным вводом
Количество проводников	8
Температура окружающей среды	-30...+80 °С
Степень защиты	IP67
Специальные характеристики	Для промывки под давлением

Испытания/сертификаты



Свойства

- Тросиковый выключатель
- Соответствует IEC 60947-5-1
- Встроенная кнопка E-stop
- Отображение натяжения кабеля
- Максимальная длина кабеля: 75 м
- Требуется комплект приспособлений для датчика с вытяжной проволокой
- 2 выхода сигнала безопасности, НЗ контакты
- 2 вспомогательных НО контакта